





表 1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器类型	控制指标	控制要求	样品数量要求
	采用浓度为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	相对误差不超过 ±20%	有 3 对满足要求, 5 对以上时至少需 4 对满足要求。
	实际水样 $COD_{Cr} < 100mg/L$	相对误差不超过 ±10%	1
	实际水样 $COD_{Cr} \geq 100mg/L$	绝对误差为 $\pm 13.5mg/L$	同化学需氧量比对试验数量要求
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	实际水样氨氮 $< 2mg/L$ 时(用浓度为 $1.5mg/L$ 的标准样品替代实际水样进行测试),	±10%	1



#### 四、水质自动检测设备比对检测结果

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场检测日期	2025.03.18
--------	------------	--------	------------

表 1 噪声检测数据

测点	时间	等效声级 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	超标量 (dB(A))	相对误差 (%)	结果	备注
Z5BD03006GB2001	09:21	44.365	45	-0.635	-1.41	合格	
Z5BD03006DB2001	10:15	1.689	1.5	0.189	12.60	合格	
Z5BD03006							



# 检测报告

报告编号: RD2503006

第 5 页 共 6 页

分析日期: 2025.03.18

工况: 生产设备正常稳定运行

样品名称: 废水

测试项目	流量	在线仪器测量范围
------	----	----------

## 现场采样量比对结果

检测项目: 消防设施基本情况

企业名称:

南京力天网络科技有限公司

地址:

南京市鼓楼区

电话:

181

181

181

181

181

181

181